

Palo in acciaio Zincato per viticoltura con asole esterne



SCHEDA TECNICA

Via Gitti, 56 - 25060 Marcheno (BS) Italia tel. +39 030 861272
fax +39 030 8966654 e-mail info@ilvitigno.it www.ilvitigno.it



Sono pali di nuova concezione realizzati per assicurare il massimo delle prestazioni in vigneti ad alta meccanizzazione. Il particolare profilo a due sezioni abbinato alla disposizione delle nervature longitudinali, garantisce il massimo della stabilità nel terreno, ed il massimo della resistenza meccanica alla torsione ed alla flessione. Le asole passa filo sono sagomate in modo tale da permettere un facile inserimento (ed eventuale disinserimento) del filo, garantendone comunque un ottimale scorrimento in qualsiasi condizione. Inoltre l'aletta reggifilo ricavata all'interno delle nervature laterali del palo, non sporge come nei tradizionali pali ad asola esterna, e quindi non danneggia i battitori delle vendemmiatrici ed è protetta dagli urti delle macchine operatrici.

Finiture disponibili

Viene realizzato in :

Acciaio zincato A CALDO
Acciaio COR-TEN
Acciaio zincato SENDZIMIR
Acciaio zincato + copertura in POLIESTERE

Sezione del palo

62x40 per i pali di testata
54x40 per i pali interfilari

FORNITURE POSSIBILI:

PALI DI TESTATA

SEZIONE	SPESSORE	PESO ML.
62X42 mm	1,50 mm	1,65 Kg.
62X42 mm	1,60 mm	1,75 Kg.
62X42 mm	1,80 mm	1,95 Kg.

PALI INTERFILARI

SEZIONE	SPESSORE	PESO ML.
54X40 mm	1,50 mm	1,45 Kg.
54x40 mm	1,60 mm	1,55 Kg.
54x40 mm	1,80 mm	1,75 Kg.