

Palo in acciaio Zincato per viticoltura con asole interne



SCHEDA TECNICA

Via Gitti, 56 - 25060 Marcheno (BS) Italia tel. +39 030 861272
fax +39 030 8966654 e-mail info@ilvitigno.it www.ilvitigno.it



Questo palo è il palo ideale per vigneti ad alta meccanizzazione. La forma del profilo e le nervature longitudinali, abbinata alla qualità ed alla quantità (sviluppo di 135 mm) dell'acciaio utilizzato, conferiscono al nostro palo grande resistenza meccanica e flessibilità, nonché una notevole stabilità nel terreno.

Il palo è dotato di asole passa filo di tipo interno, con la forma che permette il facile inserimento del filo pur evitando la fuoriuscita accidentale dello stesso.

Le asole passa filo di tipo interno e la forma del profilo priva di spigoli agevolano le operazioni meccaniche sia in fase di prepotatura, che di vendemmia (non vengono danneggiati i battitori delle vendemmiatrici)

Finiture disponibili

Viene realizzato in :

Acciaio zincato A CALDO
Acciaio COR-TEN
Acciaio zincato SENDZIMIR
Acciaio zincato + copertura in POLIESTERE

Sezione del palo

57x42



FORNITURE POSSIBILI:

NOME	Tipo	SEZIONE	LUNGHEZZA DISPONIBILE	SPESSORE	PESO ML.
Asole interne	Pre-zincato a caldo	57X42 mm	da 1,80 a 2,70 metri	1,50 mm	1,52 Kg.
Asole interne	Post-zincato a caldo	57x42 mm	da 1,80 a 2,70 metri	1,80 mm	1,83 Kg.
Asole interne	Corten	57x42 mm	da 1,80 a 2,70 metri	1,80 mm	1,83 Kg.
Asole interne	Prezincato a caldo+copertura in poliestere	57x42 mm	da 1,80 a 2,70 metri	2,00 mm	2,02 Kg.